

Snímač ID MINI

Tento snímač je určen zejména pro přístupové systémy. Ve spojení s řídicím centrem (komunikační jednotka IDCLAN1 a spínací jednotka IDREL5) poskytne maximální komfort, nenápadnost a bezpečí. Lze jej využít k otevírání dveří, ovládání závor a turniketů.

Je vybaven dvoubarevnou LED diodou a akustickou signalizací. Prostřednictvím LED diody a akustické signalizace dovoluje odlišit řádný (povolený) průchod od pokusu o nepovolený průchod nebo průchod mimo časovou zónu.

Snímač nemá žádnou paměť (ta je součástí komunikační jednotky IDCLAN1) a slouží výhradně k identifikaci čipu, ovládání a signalizaci LED diody a vestavěného pípáku. Vzhledem k tomu, že elektronika ovládání snímače a relé je umístěna mimo samotný snímač (v řídicím centru) je vhodné jej využít tam, kde hrozí možnost pokusu o poškození snímače a nežádoucího vstupu do chráněných prostor.

Základní technická data

Displej	-
Klávesnice	-
Počet voleb	-
Napájení	+12ss (min 11V, max 13,8V)
Odběr	50 mA
Komunikace I	RS 485
Komunikace II	-
Komunikace III	-
Kapacita paměti	-
Vstupy a výstupy	-
Relé	-
Provozní krytí	IP40 / IP43 se stříškou
Kompatibilita	EM4102, Mifare, Desfire, I-CODE
Synchronizace času	-
Signalizace	optická (dvoubarevná LED dioda) a akustická
Pracovní režim	-
Upload firmware	-
Rozměry (mm)	85x54x17

