

Snímač ID120 BIO

Jedná se o elegantní snímač se čtečkou otisků prstů vyvinutý pro docházkové a přístupové systémy. Je vyráběn ve dvou barevných provedeních – černé nebo bílé. Je vybaven multifunkční klávesnicí, grafickým displejem a akustickou signalizací. Displej umožňuje kromě textu také zobrazování jednoduchých ikon.

Multifunkční klávesnice umožňuje označování důvodu přerušení v docházce, sedm kláves je předdefinovaných, ostatním klávesám je možné přiřadit libovolné přerušení docházky.

Prostřednictvím klávesy INFO je možné na displeji zobrazit aktuální síťové nastavení snímače a prostřednictvím protokolu Telnet je měnit.

Specifikace a varianty

ID120K BIO	s displejem, klávesnicí a relé, napájení na svorkovnici
ID120K BIO POE	s displejem, klávesnicí, bez relé, napájení POE 12V nebo 48V
ID120 BIO	s displejem bez klávesnice s relé, napájení
ID120 BIO POE	s displejem bez klávesnice, bez relé, napájení POE 12V nebo 48V
ID120P BIO	bez displeje, bez klávesnice, s dvěma LED, s relé
ID120P BIO POE	bez displeje, bez klávesnice, s dvěma LED, s relé, napájení POE 12V nebo 48V

Základní technická data

Displej	grafický 128x64 pixelů
Klávesnice	membránová s akustickou signalizací
Počet voleb	14, 7 předdefinovaných ostatní klávesy volné
Napájení	POE 12V nebo 48V, +12ss (min 11V, max 13,8V)
Odběr	450 mA
Komunikace I	ethernet, konektor RJ45, RS485
Kapacita paměti	82 000 průchodů
Provozní krytí	IP40, IP43 se stříškou.
Kompatibilita	EM4102, MIFARE
Synchronizace času	podle PC
Signalizace	optická (grafický displej) i akustická
Pracovní režim	off-line
Upload firmware	dálkově prostřednictvím počítačové sítě
Senzor otisku	optický Suprema
Rozměry (mm)	š=119, v=150

